

# CONSOLE

## COMPACT ET EFFICACE

La console de Gree est idéale pour toute installation puisqu'elle peut s'installer au sol, accrochée au mur ou semi encastrée. Avec son design sobre et son faible encombrement, son double flux, elle est idéale pour les petites pièces et pour les grandes.



Ioniseur



Mode économie



Fonction I'FEEL



Mode sleep



Réfrigérant R-32



WiFi



Alexa et Google Home

En option



Télécommande filaire



Programmeur

En option



Télécommande centralisée



Design silencieux



Eurovent



Garantie 5 ans

### Classe énergétique A++ et SEER de 7,8

- Excellente efficacité énergétique, A++ en froid et A+ en mode chaud, avec un SEER de 7,8 et SCOP de 4,2.

### Contrôle Wifi

### Compatible avec Google Home et Alexa

### Double flux

- Sortie de l'air par le bas et par le haut en mode chaud, et par le haut en mode froid pour optimiser le confort.

### Programmation 24h

- Définit le fonctionnement de l'unité dans les 24 heures d'une journée et ainsi jusqu'à ce que la fonction soit désactivée.

### Fonction préchauffage

- Pour prévenir la sortie d'air froid, le ventilateur de l'unité intérieure ne se déclenche que lorsque l'air dans l'unité est arrivé à température.

### Fonction Turbo Cooling

- Le ventilateur fonctionne à vitesse turbo pour atteindre la température sélectionnée plus rapidement.

### Mode hors-gel

- Il permet la protection du bâtiment et des canalisations existantes dans le local, en empêchant la température ambiante de descendre en dessous de 8°C.

### Filtres faciles d'accès

- Permet une maintenance et un nettoyage simple pour un confort optimal.

### Protection Blue Fin

- La couverture Blue fin est un revêtement anti-corrosion qui prolonge la vie de l'unité dans des environnements salins.

### Auto Clean X-Fan

- Le ventilateur de l'unité intérieure continue d'opérer pour éliminer la condensation avant l'arrêt total.





**9AGR1809**  
Télécommande  
infrarouge YAA1FB8  
De série



**3NGR9020**  
Télécommande filaire  
XK76  
En option



**3IGR9156**  
Télécommande  
centralisée CE58-00/  
EF(CM)  
En option



**3NGR9062**  
Testeur résidentiel  
En option

| MODÈLE                                   |               | CONSOLA 9           | CONSOLA 12          | CONSOLA 18          |
|------------------------------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Code                                     | UI            | 3NGR2191            | 3NGR2196            | 3NGR2201            |
|                                          | UE            | 3NGR2192            | 3NGR2197            | 3NGR2202            |
| Référence fabricant                      | UI            | GEH09AAXB-K6DNA1A/I | GEH12AAXD-K6DNA1A/I | GEH18AAXF-K6DNA1A/I |
|                                          | UE            | GEH09AAXB-K6DNA1A/O | GEH12AAXD-K6DNA1A/O | GEH18AAXF-K6DNA1A/O |
| Puissance restituée                      | Froid (W)     | 2700 (500 - 3400)   | 3520 (800 - 4400)   | 5200 (1260 - 6600)  |
|                                          | Chaud (W)     | 2900 (600 - 3650)   | 3800 (1050 - 4400)  | 5200 (1120 - 6800)  |
| Puissance restituée -7°C*                | (W)           | 2010                | 2630                | 3960                |
| Efficacité énergétique                   | SEER          | 7.8                 | 7.2                 | 7.2                 |
|                                          | SCOP          | 4.2                 | 4.1                 | 4                   |
| Classe énergétique                       | Froid / Chaud | A++ / A+            | A++ / A+            | A++ / A+            |
| Puissance absorbée                       | Froid (W)     | 700 (150 - 1100)    | 926 (230 - 1550)    | 1445 (380 - 2450)   |
|                                          | Chaud (W)     | 730 (160 - 1200)    | 960 (180 - 1700)    | 1480 (350 - 2500)   |
| Intensité absorbée                       | Froid (A)     | 3.5                 | 4.6                 | 6.6                 |
|                                          | Chaud (A)     | 3.5                 | 4                   | 7.1                 |
| Tension d'alimentation                   | (V / f / Hz)  | 220 - 240 / 1 / 50  | 220 - 240 / 1 / 50  | 220 - 240 / 1 / 50  |
| Plage de fonctionnement en T° intérieure | Froid (°C)    | +16 - +30           | +16 - +30           | +16 - +30           |
|                                          | Chaud (°C)    | +16 - +30           | +16 - +30           | +16 - +30           |
| Plage de fonctionnement en T° extérieure | Froid (°C)    | -15 - +43           | -15 - +43           | -15 - +43           |
|                                          | Chaud (°C)    | -22 - +24           | -22 - +24           | -22 - +24           |
| Liaisons frigorifiques                   | Liquide (Po.) | 1/4                 | 1/4                 | 1/4                 |
|                                          | Gaz (Po.)     | 3/8                 | 3/8                 | 1/2                 |
| Longueur préchargée                      | (m)           | 5                   | 5                   | 5                   |
| Longueur maximale (UI/UE)                | (m)           | 20                  | 20                  | 25                  |
| Dénivelé maximal UI/UE                   | (m)           | 10                  | 10                  | 10                  |
| Câble de communication                   | (n° x s)      | 3 x 1.5 + T         | 3 x 1.5 + T         | 3 x 1.5 + T         |
| <b>UNITÉ INTÉRIEURE</b>                  |               |                     |                     |                     |
| Débit d'air                              | (m³/h)        | 250 - 500           | 280 - 600           | 350 - 750           |
| Pression acoustique                      | (dB(A))       | 23 / 29 / 34 / 39   | 25 / 33 / 38 / 44   | 32 / 40 / 45 / 49   |
| Puissance acoustique                     | (dB(A))       | 35 / 52             | 35 / 55             | 43 / 60             |
| Unité Largeur / Hauteur / Longueur       | (mm)          | 700 / 600 / 215     | 700 / 600 / 215     | 700 / 600 / 215     |
| Emballage Largeur / Hauteur / Longueur   | (mm)          | 788 / 697 / 283     | 788 / 697 / 283     | 788 / 697 / 283     |
| Poids net / brut                         | (kg)          | 15.5 / 18.5         | 15.5 / 18.5         | 15.5 / 18.5         |
| Déshumidification                        | (L/h)         | 0.8                 | 1.2                 | 1.8                 |
| <b>UNITÉ EXTÉRIEURE</b>                  |               |                     |                     |                     |
| Câble d'alimentation                     | (n° x s)      | 2 x 2.5 + T         | 2 x 2.5 + T         | 2 x 2.5 + T         |
| Débit d'air                              | (m³/h)        | 1950                | 2200                | 3600                |
| Pression acoustique                      | (dB(A))       | 51                  | 53                  | 59                  |
| Puissance acoustique                     | (dB(A))       | 61                  | 63                  | 65                  |
| Réfrigérant                              |               | R32                 | R32                 | R32                 |
| Charge de réfrigérant                    | (kg)          | 0.55                | 0.75                | 0.95                |
| Charge additionnelle                     | (g/m)         | 16                  | 16                  | 20                  |
| Unité Largeur / Hauteur / Longueur       | (mm)          | 782 / 540 / 320     | 802 / 555 / 350     | 958 / 660 / 402     |
| Emballage Largeur / Hauteur / Longueur   | (mm)          | 823 / 595 / 358     | 881 / 595 / 363     | 1029 / 750 / 458    |
| Poids net / brut                         | (kg)          | 27.5 / 30           | 30.5 / 33.5         | 46 / 50.5           |

Conditions nominales de refroidissement : (35/24 °C) température bulbe sec/humide à l'extérieure, (27/19 °C) température bulbe sec/humide à l'intérieure.

Conditions nominales de chauffage : (7/6 °C) température bulbe sec/humide à l'extérieure, (20/15 °C) température bulbe sec/humide à l'intérieure.

\* Conditions climatiques en climat moyen / Puissance à -7°C à pleine charge.



RETROUVEZ TOUTES  
LES DONNÉES DE CE  
PRODUIT

EN SCANNANT CE  
QR CODE